

OXXA[®]
PREMIUM



FIT




COLD



GRIP

X-GRIP THERMO

51-850



CARACTÉRISTIQUES

- Revêtement mousse de latex sur la paume et les doigts
- Support en fibre acrylique molletonnée (calibre 10)
- Gant sans couture
- Manchette élastique et côtelée au poignet
- Pouce entièrement enduit pour plus de sécurité
- Doublure lainée douce et confortable qui garde vos mains au chaud à des températures très basses
- Confort optimal lors d'une utilisation prolongée
- Excellente prise en main, même dans des conditions humides, huileuses et grasses
- Aération du dos de la main pour une bonne absorption de la transpiration
- La couleur orange fluo du support lui confère une visibilité incomparable

Numéro de l'article : 1.51.850.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Construction
- Construction d'échafaudages
- Services publics
- Transport & logistique
- Recyclage
- Génie civil
- Agriculture
- Navigation maritime

COULEUR

Gris/orange fluo

TAILLES

8/M à 11/XXL

EMBALLAGES

- 1 paire par polybag
- 12 paires par lot
- 72 paires par carton

EN388:2016+A1:2018



2242X

EN511:2006



X2X



EN ISO 21420:2020

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TAILLE	NUMÉRO DE L'ARTICLE	CODE EAN 1 PAIRE (POLYBAG)	CODE EAN 12 PAIRES (LOT)	CODE EAN 72 PAIRES (CARTON)
8/M	1.51.850.08	8718249037825	8718249037832	8718249037849
9/L	1.51.850.09	8718249027468	8718249027475	8718249027482
10/XL	1.51.850.10	8718249027499	8718249027505	8718249027512
11/XXL	1.51.850.11	8718249027529	8718249027536	8718249027543

COULEUR LISERÉ

Tailles	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Couleur liseré	vert	bleu	gris	noir

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

EN388: 2016+A1:2018



2242X

EN388:2016+A1:2018



abcdef

Protection contre les risques mécaniques

- A = Résistance à l'abrasion (0-4)
- B = Résistance à la coupure par lame (0-5)
- C = Résistance à la déchirure (0-4)
- D = Résistance à la perforation (0-4)
- E = Résistance à la coupure selon la norme EN ISO 13977 (A à F)
- F = Résistance aux chocs (facultatif) (P = réussi)

EN511:2006



X2X

EN511:2006



abcdef

Protection contre le froid

- A = Résistance au froid convectif (0-4)
- B = Résistance au froid de contact (0-4)
- C = Imperméabilité à l'eau (0-1)

Attention : X = non testé ou non applicable

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Les gants doivent être conservés dans un endroit propre, frais et sec et ne pas être comprimés dans l'emballage d'origine. N'exposez pas les gants à la lumière directe du soleil. Veuillez vous assurer que l'emballage et les gants ne sont pas endommagés pendant le transport.

INSTITUT DE CERTIFICATION

Ces gants sont certifiés par : CTC (organisme notifié n° 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, France.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le lien suivant : www.oxxa-safety.com/doc

VOTRE FOURNISSEUR :

ARTICLES CONNEXES



OXXA X-FROST 51-860

Art. n° 1.51.860.00



OXXA X-GRIP 51-000

Art. n° 1.51.000.00