

# AUGUSTA 4081



- Bestehend aus Polyamid-Kernmantelleine mit 12 mm Durchmesser inklusive Stahlkarabiner (Öffnung 18 mm) und Gerüsthaken aus Stahl (Öffnung 50,8 mm)
- Verschleißfeste Öse zum Schutz der Schlaufen vor Beschädigung
- Die Befestigung der Leine wird mit einer starken transparenten Abdeckhülle gesichert, die das Ende schützt und die Stiche für eine einfache Inspektion sichtbar macht
- Länge: 1 Meter
- Festigkeit: 22 kN

**Artikelnummer: 8.84.081.00**

#### UNTER ANDEREM GEEIGNET FÜR ARBEITEN IN

- Gerüstbau
- Bau
- Installationstechnik
- Hebebühnen
- Offshore
- Petrochemie

#### VERPACKUNG

- 1 Stück pro Polybag
- 25 Stück pro Karton

**CE 0598**  
EN 354:2010

### ARTIKELINFORMATIONEN

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STÜCK (POLYBAG)	EAN-CODE 25 STÜCK (KARTON)
Einheitsgröße	8.84.081.00	8718249047428	8718249047435

### LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Achten Sie darauf, dass die Leine beim Transport nicht mit scharfkantigen Gegenständen in Berührung kommt und bewahren Sie sie in ihrem Beutel auf. Reinigen Sie die Leine mit Wasser. Mit einem Lappen abtrocknen und in einem gut belüfteten Raum aufhängen, damit die Leine trocknen kann. Nicht in der Nähe von offenem Feuer und Wärmequellen trocknen lassen. Dies gilt auch, wenn die Teile beim Einsatz feucht geworden sind. Die Leine muss in einem trockenen, gut belüfteten, temperierten Raum in ihrem Beutel gelagert werden. Von Wärmequellen fernhalten.

### TESTINSTITUT

Diese Absturzsicherung ist zertifiziert durch: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body nr. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Irland.

### KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung besuchen Sie bitte folgenden Link:  
[www.oxxa-safety.com/doc](http://www.oxxa-safety.com/doc)

## VERWANDTE ARTIKEL



### 4012 STURZGESCHIRR 5D

Sturzeschirm  
Art.-Nr. 8.84.012.00



### ELBERT 4082

Positionierungsleine XL 1,5 m  
Art.-Nr. 8.84.082.00



### HAYES 4083

Positionierungsleine XL 2 m  
Art.-Nr. 8.84.083.00

### IHR HÄNDLER: