



FIT





CUT
RESISTANCE



GRIP

E-GREEN-TOUCH

CUT D 52-730



EIGENSCHAFTEN

- PU-Beschichtung auf Handfläche und Fingern
- RCS-Rückseite aus recyceltem Polyester/HPPE/Elasthan (18 Gauge)
- Dieser dünne, sehr leichte und schnittfeste Handschuh bietet ein sehr hohes Maß an Komfort, Fingerfertigkeit und Flexibilität
- PU-Beschichtung für hervorragende Griffbarkeit auf trockenen Gegenständen
- Mit einer zusätzlichen Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger (Zehenbereich)
- Die leitfähige Beschichtung an den Fingern gewährleistet eine perfekte Bedienung aller Touchscreen-Geräte
- Extralange Stulpe für maximalen Schutz des Handgelenks
- Sanitized behandelt, um Bakterien zu hemmen, Gerüche zu minimieren und Frische zu fördern
- Frei von Schadstoffen nach OEKO-TEX[®] Standard 100

Artikelnummer: 1.52.730.00

U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH

- Glasindustrie
- Metallbranche
- Installationstechnik
- Automobilindustrie
- Baugewerbe

FARBE

Schwarz/dunkelgrün

GRÖSSEN

7/S bis 11/XXL

VERPACKUNG

- 1 Paar pro Kopfkarte
- 12 Paare pro Bündel
- 144 Paare pro Umverpackung

EN388:2016
+A1:2018



3X42D



EN ISO 21420:2020

ARTIKELINFORMATIONEN

| GRÖSSE | ARTIKELNR. | EAN-CODE 1 PAAR (KOPFKARTE) | EAN-CODE 12 PAAR (BÜNDEL) | EAN-CODE 144 PAAR (UMVERPACKUNG) |
|---------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------|--|
| 7/S | 1.52.730.07 | 8718249076701 | 8718249076756 | 8718249076800 |
| 8/M | 1.52.730.08 | 8718249076718 | 8718249076763 | 8718249076817 |
| 9/L | 1.52.730.09 | 8718249076725 | 8718249076770 | 8718249076824 |
| 10/XL | 1.52.730.10 | 8718249076732 | 8718249076787 | 8718249076831 |
| 11/XXL | 1.52.730.11 | 8718249076749 | 8718249076794 | 8718249076848 |

PASPELFARBE

| Größen | 7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL |
|-------------|------|------|------|-------|---------|
| Paspelfarbe | Gelb | Grün | Blau | Grau | Schwarz |

ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME

EN388:2016
+A1:2018



3X42D

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEF

Schutz gegen mechanische Risiken

- A = Abriebfestigkeit (0-4)
- B = Schnittfestigkeit (0-5)
- C = Reißfestigkeit (0-4)
- D = Stichfestigkeit (0-4)
- E = Schnittfestigkeit (gemäß EN ISO 13977 (A bis F))
- F = Schlagfestigkeit (optional) (P = bestanden)

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Die Handschuhe sollten an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort und nicht zusammengedrückt in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Setzen Sie die Handschuhe keinem direkten Sonnenlicht aus. Stellen Sie sicher, dass Verpackung und Handschuhe beim Versand nicht beschädigt werden.

TESTINSTITUT

Diese Handschuhe sind zertifiziert von: CTC (Benannte Stelle Nr.: 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankreich.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung verweisen wir Sie gerne auf den folgenden Weblink: www.oxxa.work/doc

IHR LIEFERANT: